

## Beimisch-Regelset BM mini KR-2



Beimisch-Set mit integrierter Konstanttemperaturregelung.

Das Beimisch-Regelset bietet bei nachträglich installierten Fußbodenheizungen eine komfortable und preiswerte Lösung für z.B. Wintergärten, Dachausbauten, Anbauten und Wohnraumrenovierungen.

Die kompakte Bauweise ermöglicht überall eine problemlose Installation.

### **Funktion:**

Anbindung an Heizkörperstrang und Temperatur-Regulierung der Fußbodenheizung über Bypassregelung im Rücklauf, Temperaturdifferenz zwischen Heizungsvorlauf und Fußbodenheizungsvorlauf sollte mind. 10° C betragen.

Durch Übertemperatursicherung keine Überschreitung der Vorlauftemperatur von 55° C.

Vordruck von mind. 10 kPa (1 m) durch Primärpumpe notwendig.

Hydraulischer Abgleich des Regelsets durch voreinstellbares Ventil.

Über den Stellantrieb wird das Regelset komfortabel mit dem Raumthermostat geregelt.

Mit dem EIN/AUS-Schalter kann das Regelset im Sommer abgeschaltet werden.

## Konstanttemperatur-Regelung über ein Stellpoti am Pumpengehäuse

**Lieferumfang:** Regelblock, Stellantrieb, Pumpe, 2 Verschraubungen,  
Raumthermostat, ER 1A, elektronisch

